

## LBB 4432/00 呼叫站键盘



- ▶ 8 个可自由编程的选择键
- ▶ 用于基本呼叫站的串行数据和电源接口
- ▶ 一个基本呼叫站可以连接多达 16 个键盘
- ▶ 每个按键均有激活指示灯
- ▶ 时尚流行的设计

呼叫站键盘与基本呼叫站配合使用，可以向任何指定区域播放人工或预录广播，以及选择区域或执行预定的操作。呼叫站键盘配有 8 个可编程按钮，每个按钮均有一个双色 LED 状态指示灯。

### 基本功能

呼叫站键盘的按键可以指定用于不同的操作，例如：

- 控制功能：选择调用、呼叫激活、取消选择、关闭背景音乐、背景音乐音量控制和故障确认等
- 选择来源：背景音乐通道、预录信息、提示和报警音
- 选择目标：区域和区域组

用户可以针对不同的操作模式（例如，瞬态和切换）对按键进行编程。每个按键旁边均配有一个双色 LED 状态指示灯。每个 LED 指示灯旁边均有一个透明的、可拆卸凸台，用来放置按键的功能或区域标签。此外，用户还可以选购防护盖，以防止意外激活按键。

键盘由它所连接的呼叫站供电。

控件和指示灯

- 8 个功能键
- 8 个双色 LED 指示灯

互连组件

- 2 个串行数据和电源连接

### 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明
	TUEV-SUED TUV
	GL GL
安全	符合 IEC 60065-98 标准
抗扰	符合 EN 55103-2 标准
辐射	符合 EN 55103-1 / FCC-47 标准 (第 15B 部分)
EVAQ (TÜV 认证)	符合 IEC 60849 / BS 5839-8 标准

### 附件

数量	组件
1	LBB 4432/00 呼叫站键盘
1	扁平电缆
1	连接支架
1	文字标签套件

## 技术规格

## 电气指标

功耗 1.1 W (DC)

## 机械指标

尺寸(高 x 宽 x 深) 70 x 95 x 200 毫米( 2.8 x 3.7 x 7.9 英寸 )

重量 0.3 千克( 0.7 磅 )

安装 用于呼叫站或其它键盘的连接支架

颜色 碳黑色

## 环境要求

操作温度 -5 °C 至 +55 °C( 华氏度+23 °F 至 +131 °F )

贮存温度 -20 °C 至 +70 °C( 华氏度-4 °F 至 +158 °F )

湿度 15% 至 90%

气压 600 至 1100 hPa

## 订购信息

**LBB 4432/00 呼叫站键盘 LBB4432/00**

配有 8 个可编程按钮，每个按钮均有一个双色 LED 状态指示灯。

## 硬件附件

**LBB 4436/00 按键防护盖套件( 每套 10 LBB4436/00**

个 )  
10 个按键防护盖和 10 个透明连接柱更换件

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn

Represented by